

FalconPro

手持式一维扫描器 FP-BS1825



产品特点：

识读模式多

支持手动和自动扫描等多种方式

识读精度高

采用专业传感器，景深范围广、灵敏度高、印制对比度要求低，可以准确、快速识读条码信息，有效降低工作强度

解码能力强

内嵌高性能处理芯片，采用国际先进的核心算法，数据处理准确，可识别 Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、Code93

坚固耐用

硬件采用高度集成的设计方案，无任何多余的可移动性元器件，具备 1.2 米防跌落高度，各方位保障产品坚固耐用。

识别速度快

可以准确、快速识读条码信息，有效降低工作强度。

应用场景：

广泛应用于快递商超、仓储物流、O2O、支付、连锁零售、交通运输、医疗卫生、食品溯源等领域，满足各类用户快速识读的业务要求。

联系我们

上海鹰捷智能科技有限公司

地址：上海市浦东新区纳贤路 800 号 3F301-15

电话：021-58995992 邮箱：Sales@falconpro.cn

网址：www.falconpro.cn



*规格如有更改，恕不另行通知

FP-BS1825 技术参数

识读性能

| | |
|-------|--|
| 识读模式 | CCD |
| 分辨率 | 2500 |
| 解码速度 | 最高可达 300 次/秒 |
| 识读码制 | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code 11, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, MSI-Plessey, Plessey |
| 识读精度 | ≥5mil |
| 提供光源 | LED (610nm-640nm) |
| 光源强度 | 265 LUX (130 mm) |
| 打印对比度 | ≥30% |
| | 倾斜 ±65°@ 0° Roll and 0° Skew |
| 条码灵敏度 | 旋转 ±30°@ 0° Pitch and 0°Skew |
| | 偏转 60°@ 0° Roll and 0°Pitch |
| 环境光照度 | 0~100,000 LUX |

机械/电气化性能

| | |
|---------------|-----------------------|
| 扫描枪尺寸 (长×宽×高) | 180.0mm×65.0mm×85.0mm |
| 扫描枪重量 | 164g (含 USB 数据线) |
| 提示方式 | 蜂鸣器, LED 指示 |
| 工作电压 | DC5V |
| 工作电流 | 75mA |
| 待机电流 | 9mA |

工作环境

| | |
|------|----------------|
| 工作温度 | -20°C-+60°C |
| 储存温度 | -40°C-+85°C |
| 相对湿度 | 5% - 95% (无凝结) |

景深范围

| 码制 | 条码密度 | 识读景深 |
|---------|--------|------------|
| Code39 | 3.3mil | 70mm-130mm |
| Code128 | 5 mil | 30mm-140mm |
| Code128 | 10mil | 30mm-250mm |
| EAN-13 | 15mil | 30mm-450mm |

产品性能可能会因为条码质量和环境条件而受不同程度影响

配件列表

| | |
|-----|-------------------|
| 数据线 | USB 数据线、RS232 数据线 |
|-----|-------------------|

FalconPro

*规格如有更改, 恕不另行通知