

# FalconPro

## 手持式二维扫描器 FP-BS3600



### 产品特点：

#### 核心技术

采用国际先进核心解码技术，可快速识读各类品质的条码

#### 解码能力强

内嵌高性能处理芯片，国际先进的核心算法，数据处理准确可靠。

#### 绿色低功耗

采用国际先进核心技术，大大降低运行功耗，延长设备使用寿命。

#### 接口丰富

提供 USB 和 RS232 接口，满足更多接口需求

### 应用场景：

广泛应用于零售业、金融支付、物流仓储、追溯、制造、文本处理、O2O、票券管理、卡券管理、医疗、彩票终端等。满足各类用户快速识读的业务需求。

### 联系我们

上海鹰捷智能科技有限公司

地址：上海市浦东新区纳贤路 800 号 3F301-15

电话：021-58995992      邮箱：Sales@falconpro.cn

网址：www.falconpro.cn



\*规格如有更改，恕不另行通知

## FP-BS3600 技术参数

### 识读性能

图像传感器	752×480 CMOS
处理器	IOTC 二维解码芯片 48MHz
照明	红光 LED 625±10 nm
解码速度	最高可达 300 次/秒
	2D PDF417, Data Matrix ( ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 1410), QR Code
识读码制	1D Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey 等
识读精度	≥5mil
打印对比度	≥30%反射差异
识读角度	旋转 360° 倾斜:±55°偏转:±55°
视场角度	水平 36° , 垂直 23°

### 机械/电气化性能

扫描枪尺寸 (长×宽×高)	180.0mm×65.0mm×85.0mm
扫描枪重量	164g
提示方式	蜂鸣器, LED 指示
工作电压	DC5V
工作电流	245mA
待机电流	6mA

### 工作环境

工作温度	-20°C-+60°C
储存温度	-40°C-+80°C
相对湿度	5% - 95% (无凝结)
环境光照	0-100000 LUX

### 景深范围

码制	条码密度	识读景深
Code39	5 mil	30mm-90mm
EAN-13	13mil	35mm-170mm
PDF 417	5 mil	35mm-90mm
Data Matrix	10mil	20mm-105mm
QR Code	15mil	30mm-140mm

\*产品性能可能会因为条码质量和环境条件而受不同程度影响\*

### 配件列表

数据线	USB 数据线、RS232 数据线
-----	-------------------

# FalconPro

\*规格如有更改, 恕不另行通知