

FalconPro

固定扫描器 FP-BSF3612



赢捷 FP-BSF3612 是迷你尺寸提供强大性能，独特外观设计。

产品特性

- 物体自感应
- 尺寸小-集成容易
- 高速，全方位的条码捕捉获取
- 全面读取所有主流一维、二维码
- 多国语言条码信息直传
- 独特的精准瞄准
- 支持 RS232 接口和 USB 接口
- 读取纸张、移动电话及电脑显示器

联系我们

上海鹰捷智能科技有限公司

地址：上海市浦东新区纳贤路 800 号 3F301-15

电话：021-58995992 邮箱：Sales@falconpro.cn

网址：www.falconpro.cn



FP-BSF3612 性能参数

识读性能

图像传感器		640×480 CMOS
提供光源		LED 6500K
解码速度		最高可达 300 次/秒
	2D	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, AztecHanxin, etc.
识读码制	1D	UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar Interleaved 2 of 5, Mis Plessey, GSI ataBar, China Postal, Korean Postal, etc..
识读精度		≥5mil
打印对比度		≥25%
识读角度		偏转 360° 倾斜±65° 旋转±60°
视场角度		水平 45° , 垂直 35°

机械/电气化性能

尺寸 (长×宽×高)	49mm×38mm×20mm
重量	37g
通讯接口	USB , RS232
工作电压	5 VDC
工作电流	220mA

工作环境

工作温度	0°C-+50°C
储存温度	-40°C-+70°C
相对湿度	0% - 95% (无凝结)
环境光照	0 - 100000 LUX

景深范围

码制	条码密度	识读景深
Code39	5mil	60mm-100mm
Code39	13mil	40mm-250mm

配件列表

开发板	FP-EVK1366
USB 数据线/RS232 数据线	用于连接开发板和数据接收主机

FalconPro